

Oblasti použití

Přípravek je vhodný pro čištění:

- výrobních linek
 - chladicích boxů
 - pracovních desek
 - stěn a obkladů
 - podlah
 - bazénů
 - keramických dřezů
 - kovových povrchů
 - skleněných povrchů
 - plastových a jiných voděodolných materiálů
-

Ředění pracovního roztoku

Doporučené ředění závisí na míře znečištění:

Stupeň znečištění	Ředění
Silné znečištění	1 : 20
Běžné znečištění	1 : 40
Lehké znečištění	až 1 : 50

Přesný poměr ředění doporučujeme přizpůsobit typu povrchu a charakteru usazenin.

Postup aplikace

1. Příprava roztoku

Přípravek naředíte čistou vodou v doporučeném poměru podle stupně znečištění.

2. Aplikace

Pracovní roztok lze nanášet:

- postřikem,
- nátěrem,
- ponořením čištěného předmětu.

3. Doba působení

Nechte přípravek několik minut působit na znečištěném povrchu.

4. Oplach

Po ukončení čištění povrch důkladně opláchněte čistou vodou.

Doporučení pro maximální účinnost

- Pro odstranění odolných usazenin použijte kartáč nebo štětec.
 - Zvýšení teploty roztoku až na 60 °C výrazně zvyšuje čisticí účinek.
 - Nepoužívejte při teplotách nižších než 10 °C.
 - Před aplikací na citlivé povrchy doporučujeme provést test na malé ploše.
-

Skladování

Skladujte v originálním uzavřeném obalu na suchém a dobře větraném místě. Chraňte před přímým slunečním zářením, mrazem a zdroji tepla.